



P3 AUTOMATION

solutions

hydro-pneumatische Magazinrietgeräte HTS 601 und HTS 602

Die hydro-pneumatischen Magazinrietgeräte HTS 601 und HTS 602 sind unter ergonomischen und funktionalen Aspekten für die Verarbeitung von Magazinrietsystemen entwickelt worden. Das Gerät zeichnet sich durch sein leichtes Gewicht und sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit aus. Durch den modularen Aufbau sind die Wartungen sehr einfach.

Das neue Dämpfungssystem verbessert die Schlagabfederung des Gerätes und schont die mechanischen Teile. Das Ergebnis sind höhere Standzeiten und längere Wartungsintervalle. Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung des Geräuschpegels bei dem Nietsetzprozess.

Vorteile:

- ergonomisches Design
- geringes Gewicht
- robuste Ausführung
- höhere Standzeit
- längere Wartungsintervalle
- leise Funktion



P3 Automation GmbH • Röntgenstrasse 5 • 30890 Barsinghausen • Germany

Tel: (0 51 05) 5 84 50-0 • Fax: (0 51 05) 5 84 50-25 • E-Mail: info@p3automation.com • www.p3automation.com



P3 AUTOMATION

solutions

Magazinnietgerät HTS 601

Technische Daten:

- Gewicht ca. 1,95 kg
- Hub 30 mm
- Taktzeit (ca.) 1,0 Sekunden
- Betriebsdruck 6 bar
- Freie Luft pro Nietvorgang 1,5
- Leistungsbereich:
Magazinniete von
Ø 2,4 mm bis Ø 4,8 mm



Magazinnietgerät HTS 602

Technische Daten:

- Gewicht ca. 2,35 kg
- Hub 30 mm
- Taktzeit (ca.) 1,0 Sekunden
- Betriebsdruck 6 bar
- Freie Luft pro Nietvorgang 2,0
- Leistungsbereich:
Magazinniete von
Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm

